



HOUTIMPREGNEER WR AQUA



4019 Kleurloos



Productomschrijving:

Osmo Houtimpregneer WR Aqua is een watergedragen, kleurloze houtbescherming voor particulier, professioneel en industrieel gebruik. Effectieve preventie tegen houtverkleuring, en houtaantastende (blauw) schimmels. Voor de bescherming van hout buitenshuis zonder directe grond of water contact.

Gebruik:

Gebruik het product niet op hout of houten constructies voor binnenshuis gebruik, met uitzondering van interne oppervlakken van externe raamkozijnen en van externe deuren/deurposten. Dient als bescherming voor niet-dragend hout buitenshuis, vormvast, beperkt vormvast en niet vormvast hout zonder contact met de grond (bijv. ramen, rolluiken, deuren, pergola's, houten gevelbekleding, tuinmeubilair, etc.).

Ingrediënten:

0,75% 3-Jood- 2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) (7,5g/kg). VOC-classificatie in overeenstemming met EU-regelgeving (2004/42/EG): niet van toepassing.

Fysische Eigenschappen:

Soortelijk gewicht: 1.01 g/cm³
Viscositeit: 1.9 mm²/s
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
Vlampunt: Niet van toepassing.
pH waarde: 7.4-7.6

Opslag:

Bewaren op een koele, droge en geventileerde plaats. Bewaren bij minder dan 35 °C. Bescherm

tegen vorst en licht. Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig hersloten en rechtop bewaard worden, om lekken tegen te gaan. Buiten bereik van kinderen en (huis)dieren houden. Niet bewaren in de buurt van eten, drinken of diervoeding. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

Vorbereiding:

Het hout oppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (houtvochtigheid maximaal 20%). Osmo Houtimpregneer WR Aqua is gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor gebruik.

Aanbrengen:

Product klaar voor gebruik: Eenmalige toepassing. Voor industriële verwerking is op aanvraag een speciaal productinformatieblad beschikbaar. Voor professioneel en particulier gebruik: aanbrengen met kwast of roller. Breng het product royaal op het hout aan - indien mogelijk aan alle zijden. Voorkom verontreiniging van de bodem tijdens behandeling en het drogen van hout. Gemorst/gelekt product dient te worden opgevangen door de bodem te bedekken (b.v. met een afdekzeil) en de restanten veilig af te voeren. De temperatuur moet boven 5° C zijn, en de relatieve luchtvochtigheid onder 80 % tijdens het aanbrengen en drogen.
Toe te passen dosis: 100 ml/m² (tegen blauwschimmel); 150 - 160 ml/m² (tegen bruinrot)

Reinigen van de gereedschappen:

Direct na gebruik, met water en zeep.



Droogtijd:

Ca. 12 uur (normale klimatologische omstandigheden, 20-23 °C/ 50-65 % relatieve luchtvochtigheid) Ventileer goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Verbruik:

De dekking van het product is 5-6 m²/1 l met 1 laag. Dit is sterk afhankelijk van de aard van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot afwijkingen in dekking.

Aanbrenghoeveelheid: 150-160ml/m²

Notes:

Osmo Houtimpregneer WR Aqua is geen eindlaag. Op niet overdekt hout dient binnen drie maanden een uiteindelijke afwerking (bijv. met de Osmo Houtproducten) te worden aangebracht.

Volg de gebruiksinstructies op. Product doorroeren voor gebruik. Vermijd contact met huid en ogen. Was handen en gezicht na gebruik van het product, en voor eten, drinken of roken. Gebruik niet op hout dat rechtstreeks in contact met eten, voeding en vee kan komen.

Eerste hulp: BIJ INSLIKKEN: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum in het geval van symptomen. BIJ CONTACT MET HUID: Reinig huid met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum in het geval van symptomen.

BIJ CONTACT MET OGEN: Spoel met water in het geval van symptomen. Neem contactlenzen uit, indien aanwezig en makkelijk te doen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum. BIJ INHALERING: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum in het geval van symptomen.

Let op:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat IPBC. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de nationale voorschriften. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Afvoeren:

Dit product en de verpakking moeten worden verwijderd als chemisch afval. Product dat verzameld is tijdens aanbrengen en dat niet hergebruikt wordt moet veilig worden verwijderd als chemisch afval. Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Zo nodig neemt u contact op met een afvalverwerker of de lokale overheid (EU-code van de afvalcode 03 02 05*). Toelatingsnummer: EU-0028968-0000 Fabrikant: TROY CHEMICAL COMPANY BV Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland

Kleurtinten:

4019 Kleurloos

Verpakkingseenheden:

0,75 l; 2,5 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 03/25