

Versie: 04/2024

| Rigid Click                          | Bevat      | m <sup>2</sup>        | Brutogewicht |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1 verpakking planken ZENN            | 10 planken | 2,17 m <sup>2</sup>   | 18,53 kg     |
| 1 pallet planken ZENN (incl. pallet) | 45 pakken  | 97,55 m <sup>2</sup>  | 18,53 kg     |
| 1 verpakking tegels ZENN             | 6 tegels   | 2,51 m <sup>2</sup>   | 21,68 kg     |
| 1 pallet tegels ZENN (incl. pallet)  | 40 pakken  | 100,33 m <sup>2</sup> | 887 kg       |

| Productspecificaties          | Norm         | Rigid Click vinylplanken en -tegels                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |              | Plank                                                                               | Tegel                                                                                |
| Afmetingen                    |              | 1219,2 x 177,8 mm                                                                   | 914,4 x 457,2 mm                                                                     |
| Geïntegreerde onderlaag       |              | 4 + 1 mm                                                                            | 4 + 1 mm                                                                             |
| Totale dikte                  | EN ISO 24346 | 5 mm                                                                                | 5 mm                                                                                 |
| Dikte van de slijtlaag        | EN ISO 24340 | 0,30 mm                                                                             | 0,30 mm                                                                              |
| Kliksysteem                   |              |  |  |
| Gebruiksklasse                | EN ISO 10874 | 23/32                                                                               | 23/32                                                                                |
| Garantie commercieel gebruik  |              | 5 jaar                                                                              | 5 jaar                                                                               |
| Garantie residentieel gebruik |              | 20 jaar                                                                             | 20 jaar                                                                              |

## Testresultaten

|                               |                |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloerverwarming               |                | geschikt tot max. 27 ° C (80°F) / elektrische vloerverwarming: max 60 W/m <sup>2</sup> |
| Stoel op wieltjes             | EN ISO 4918    | geslaagd                                                                               |
| Brandbestendigheid            | EN 13501-1     | Bfl-s1                                                                                 |
| Weerstand tegen chemicaliën   | EN ISO 26987   | OK                                                                                     |
| Restindruk                    | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1mm                                                                                |
| Thermische weerstand          | ISO 8302       | 0.025 m <sup>2</sup> K/W                                                               |
| Slijpweerstand                | DIN 51130      | R10                                                                                    |
|                               | EN ISO 13893   | klasse DS                                                                              |
| Geluidsreductie: impactgeluid | EN ISO 10140-3 | 19 dB                                                                                  |
| Dimensionale stabiliteit      | EN ISO 23999   | < 0,15 % - geslaagd                                                                    |
| Locksterkte                   | EN ISO 10582   | > 1,5 kN/m - geslaagd                                                                  |
| Lichtechtheid                 | EN ISO 105 B02 | ≥ 6                                                                                    |

