

Versie: 04/2024

Verlijmd	Inhoud	m ²	Brutogewicht
1 pak planken ZENN	24 planken	5,20 m ²	18,96 kg
1 pallet planken ZENN (incl. pallet)	45 pakken	234,11 m ²	873 kg
1 verpakking tegels ZENN	12 tegels	5,02 m ²	18,52 kg
1 pallet tegels ZENN (incl. pallet)	46 pakken	230,77 m ²	872 kg

Productspecificaties	Norm	Verlijmde vinylplanken & -tegels	
		Plank	Tegel
Afmetingen		1219,2 x 177,8 mm	914,4 x 457,2 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Kliksysteem		nee	nee
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23/31	23/31
Garantie commercieel gebruik		3 jaar	3 jaar
Garantie residentieel gebruik		15 jaar	15 jaar

Testresultaten		
Vloerverwarming		geschikt tot max. 27 ° C (80°F) / elektrische vloerverwarming: max 60 W/m2
Stoel op wieltjes	EN ISO 4918	geslaagd
Brandbestendigheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Thermische weerstand	ISO 8302	0.010 m ² K/W
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Geluidsreductie: impactgeluid	EN ISO 10140-3	2 dB
Slipweerstand	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasse DS
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 % - geslaagd
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02	≥ 6

