



BLANKE WAS

Afwerking voor inhoudsstof rijke hardhout soorten!



1101
Kleurloos
zijdemat



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze, zijdematte houtafwerking, die alle voordelen van oliën en wassen combineert in een uniek product. Osmo Blanke Was is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak. Eenvoudige verwerking - zonder grondering of tussenschuren - bespaart tijd en geld. Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1C - geen waterlekken. Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweettest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Blanke Was is geschikt voor de bescherming van hout binnenshuis: Wandbekleding, houten vloeren, meubels en kinderspeelgoed. Vanwege de bijzonder waterafstotende werking is het ook zeer geschikt voor de behandeling van hout in vochtige ruimtes als keuken, badkamers en zwembaden. Osmo Blanke Was is ook zeer geschikt voor de kleurloze behandeling van hardhoutsoorten als Meranti, Wengé, Merbau etc.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba- en candellilwas), parafine, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). VOC Classificatie volgens EU-richtlijn (2004/42 / EG): Niet van toepassing. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,85-0,87 g / cm³
Viscositeit: > 39-43s DIN 2431/3mm, vloeibaar
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 18% vochtgehalte). Osmo Blanke Was is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout vullen (Osmo Houtpasta). Het houten oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuurpapier - eindschuurgang voor vloeren P120-150, bij meubels P220-240. Voor het oliën, schuurstof verwijderen van het oppervlak door vegen en stofzuigen. Indien mogelijk de eerste laag aan alle zijden van het hout aanbrengen vóór het monteren. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.



AANBRENGEN

Osmo Blanke Was kan worden aangebracht met een kwast een doek, gedompeld of worden gespoten in gesloten systemen.

Gelijkmatig aanbrengen met Osmo vloerborstel of een doek (bij meubels), in de richting van de houtnerf.

1. Dun aanbrengen. Ongeveer 30 minuten laten drogen, alle overtollige olie verwijderen. Onverzadigde plekken nabehandelen.
2. Dun aanbrengen. Ongeveer 30 minuten laten drogen, alle overtollige olie verwijderen.

Aanbevolen aantal lagen: 1 laag op meubels / 2 lagen bij vloeren

Bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone en droge ondergrond meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanente wet look). Te dik aanbrengen en het gebrek aan ventilatie vertraagt het drogen.

Let op: In kastinterieuren en schuifladen max. 1x dun aanbrengen met een doek.

LET OP

Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken.

Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recycelen.

KLEURTINT

Nr. 1101 Kleurloos zijdemat

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18